



Kiesol MB

Imprimación especial

Disponibilidad				
Cant. por palet	288	90	60	24
Talla / Cantidad	1 l	5 l	10 l	30 l
Tipo de envase	Bidón de plástico	Bidón de plástico	Bidón de plástico	Bidón de plástico
Clave de envase	01	05	10	30
Artículo número				
3008	■	■	■	■

Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 100 - 200 ml/m² en función del soporte
Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación

- Parte del sistema para la impermeabilización de obra
- Apto para soportes minerales muy absorbentes



Propiedades

- Mejora la adherencia al soporte
- Repelente al agua
- Consolidante



Datos característicos del producto

Densidad (20 °C)	1,01 g/cm ³
Valor pH	11
Aspecto	lechoso

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Certificados

- **Garantía de sistema de Remmers**
Si se concede una garantía de sistema de Remmers (RSG), sólo valen las condiciones del contrato RSG concluido por escrito entre la empresa especializada RSG y Remmers.

Informaciones adicionales

- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Posibles productos del sistema

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Remmers PMBCs](#)
- [Lechada Remmers](#)


Preparación del trabajo

- **Requisitos que debe cumplir el soporte**
Con capacidad sustentadora, seco, limpio y sin polvo.

Elaboración

- **Condiciones de aplicación**
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.

Aplicar el producto a brocha, rodillo o con pistola en capa uniforme.
Evitando el encharcamiento.





Indicaciones	Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado. Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.
Utensilios de trabajo / limpieza	Brocha, pincel, brocha ancha, rodillo de borrego, pistola Limpiar con agua los instrumentos de trabajo inmediatamente después de utilizarlos. Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria. Herramientas Remmers ➤ Epoxy-Rolle (5045) ➤ Nylon-Rolle Standard (5066)
Estabilidad de almacenamiento / caducidad	Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
Equipo de protección individual	Durante la aplicación a pistola, hay que llevar un aparato de protección respiratoria, con filtro de partículas P2 y unas gafas de protección. Hay que usar guantes y vestimenta de protección adecuados.
Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.