



Kiesol MB

Spetsiaalkrunt

Saadavus				
Tarnitatavad pakendid	288	90	60	24
Pakendi kaal	1 l	5 l	10 l	30 l
Pakendi tüüp	Kanister K	Kanister K	Kanister K	Kanister K
Pakendi kood	01	05	10	30
Artikli number				
3008	■	■	■	■

Kulu

Ca. 100 - 200 ml/m² sõltuvalt aluspinnast
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



Kasutusala

- Süsteemi koostisosa ehitiste hüdroisolatsiooniks
- Sobiv imavatele mineraalsetele aluspindadele



Omadused

- Kandevoimeline, kuiv, puhas ja tolmuvaba
- Vetthülgav
- Tugevdav



Toote andmed

Tihedus (20 °C)	1,01 g/cm ³
pH-väärtus	11
Välimus	piimjas

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted


- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Remmers bituumenpakskihtkatted \(PMBC\)](#)
- [Remmers tihendusvõõbad](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Kandevoimeline, kuiv, puhas ja tolmuvaba



Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.

Kanda materjal pinnale määrades, rullides või pritsides ühtlase kihina.
Vältida loikude tekkimist.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.


Töövahendid/puhastamine



Maalrihari, pintsel, suurte pindade pintsel, lambanahkne rull, pihustusseade

Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.
Utiliseerige puhastusjäätgid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätgid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.