



## Kiesol MB

Primaire spécial



Disponibilité				
Nbre / palette	288	90	60	24
Taille / Quantité	1 l	5 l	10 l	30 l
Conditionnement	Bidon plastique	Bidon plastique	Bidon plastique	Bidon plastique
Emballage / Code	01	05	10	30
Art. n°				
3008	■	■	■	■

### Consommation

Env. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> en fonction du support

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



### Domaines d'utilisation

- Composant du système d'étanchéité des bâtiments
- Supports minéraux absorbants



### Propriétés

- Améliore l'adhérence au support
- Hydrofuge
- Effet consolidant



### Données techniques

Densité (20°C)	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Valeur pH	11
Aspect	laiteux

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Certificats

- **Garantie Internationale Remmers RIG**  
Si une garantie Remmers RIG est attribuée, s'appliquent exclusivement les conditions / exigences du contrat RIG écrit, convenu entre l'entrepreneur RIG et Remmers.

### Produits complémentaires


- **MB 2K (3014)**
- **PMBC de Remmers**
- **Barbotines d'étanchéité Remmers**

### Préparation

- Exigences concernant le support  
Porteur, sec, propre et exempt de poussière.

### Mise en œuvre

Appliquer régulièrement au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.  
Éviter la formation de flaques.




### Important

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.  
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.



Outillage / Nettoyage des outils




Brosse, pinceau, pinceau (plat), rouleau en laine d'agneau, pulvérisateur

Nettoyer les outils aussitôt après utilisation et les éventuelles taches fraîches immédiatement avec de l'eau. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Outils Remmers

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Rouleau Nylon Pro (5045)
- Rouleau Nylon standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.