



## Kiesol MB

Speciális alapozó

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	90	60	24
Kiszerelés	5 l	10 l	30 l
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	05	10	30
Terméksz.			
3008	■	■	■

### Anyagszükséglet

kb. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> függ az alapfelülettől  
A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



### Alkalmazási területek

- Rendszerkomponens építmények szigeteléséhez
- Alkalmos nedvszívó ásványi felületekre



### Tulajdonságok

- Javítja a tapadást a felülethez
- Víztaszító
- Szilárdít



### Terméjkellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH-érték	11
Megjelenés	tejes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **MB 2K (3014)**
- **Remmers műanyaggal modifikált bitumenes vízszigetelő vastagbevonatok (PMB)**
- **Remmers szigetelőiszapok**

### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Hordképes, száraz, tiszta és pormentes.



## Feldolgozás



### Feldolgozási feltételek

Anyag-, környezeti- és aljzathőmérséklet: min. +5 °C-tól max. +30 °C

Az anyagot fel lehet hordani ecseteléssel, hengerléssel vagy egyenletes szórással.  
Tócsaképződést kerülni kell.

## Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.  
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

## Munkaeszközök és tisztításuk



Pamacs, ecset, lapos ecset báránygyapjú-henger, szórókészülék

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződésekkel azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

## Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

## Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

## Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

## Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.