



Kiesol MB

Specialus gruntas

Variantai				
Kiekis ant paletės	288	90	60	24
Pakuotė	1 l	5 l	10 l	30 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	01	05	10	30
Artikulo Nr.				
3008	■	■	■	■

Išėiga



Apie 100-200 ml/m² priklausomai nuo pagrindo
Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Statinio sandarinimui skirtas sistemos komponentas
- Tinka sugeriantiems mineraliniams pagrindams

Savybės



- Gerina sukibimą su pagrindu
- Nepralaidus vandeniui
- Sutvirtinantis

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,01 g/cm ³
pH-vertė	11
Išvaizda	neskaidrus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Remmers polimerais modifikuoto bitumo \(PMB\) dangos](#)
- [Remmers sandarinimo moliai](#)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Patvarus, sausas, švarus ir be dulkių.

Apdorojimas




Medžiagą tolygiai paskirstyti teptuku ar voleliu, arba purkšti.
Neleisti, kad susidarytų balutės.

Nurodymai

Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.



Darbo įrankiai/ valymas




Šepetys, teptukas, platus teptukas, avies vilnos volelis, purkštuvas

Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Remmers įrankiai

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Epoxy-Rolle (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.