



## Kiesol MB

Primer met specifieke toepassing

Leverbaar				
Aantal per pallet	288	90	60	24
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>1 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
verpakking	plastic can	plastic can	plastic can	plastic can
verpakkingscode	01	05	10	30
<b>art.nr.</b>				
3008	■	■	■	■

### Verbruik

Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond  
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



### Toepassing

- Systeemonderdeel van bouwafdichting
- Zuigende minerale ondergronden



### Eigenschappen

- Verbetert de hechting
- Waterafstotend
- Verstevigend



### Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	1,01 gr/cm <sup>3</sup>
pH-waarde	11
Hoedanigheid	melkachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Aanvullende informatie

- [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)




**Mogelijke systeemproducten**

- **MB 2K (3014)**
- **Remmers PMBC's**
- **Remmers afdichtingsmortels**

**Werkvoorbereiding**

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij.

**Verwerking**



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.  
  
Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.  
Plasvorming vermijden.

**Opmerking**

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

**Gereedschap / reiniging**




Kwast, blokkwast, lamsvachtroller en airless-spuitapparatuur

Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

**Remmers gereedschap**

- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drukspuit Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Blokkwast (4540)**
- **Verfrol FC (4913)**
- **Beugel voor verfroller (4449)**
- **Epoxyroller (5045)**
- **Nylonroller standaard (5066)**
- **Radiatorborstel (4541)**

**Opslag / houdbaarheid**



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

**Afval**

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.