



MB ADD S

Priedas, skirtas apdorojant purškimo būdu

Variantai	
Kiekis ant paletės	90
Pakuotė	51
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	05
Artikulo Nr.	
3079	■

Išėiga

Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 2K“
 Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 2K [eco]“
 Ne daugiau kaip 4 % bendro kiekio, naudojant produktą „MB 1K rapid“
 Ne daugiau kaip 3 % bendro kiekio, naudojant produktą „Betofix OS 5b+“

Panaudojimo sritys

- Produkto „MB 2K“ apdorojimas purškimo būdu
- Produkto „MB 2K [eco]“ apdorojimas purškimo būdu
- Produkto „MB 1K rapid“ apdorojimas purškimo būdu
- Produkto „Betofix OS 5b+“ apdorojimas purškimo būdu

Savybės

- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Skystinantis



Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 1,00 g/cm ³
Konsistencija	Skystokas
Išvaizda	Neskaidrus mėlynas skystis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- **MB 2K (3014)**
- **Betofix OS 5b+ (1113)**

Apdorojimas

■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.



Prieš apdorojimą medžiagą gerai pakratyti.

Lengvai maišant supilti į skystą komponentą.

Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 2K“

Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 2K [eco]“

Didžiausias pridedamas kiekis: 1000 ml / 25 kg rišiklio „MB 1K rapid“


Didžiausias pridedamas kiekis: 750 ml / 25 kg rišiklio „Betofix OS 5b+“

Nurodymai

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.





Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.