



## MB ADD S

Additief voor verwerking in spuitinstallaties

Leverbaar		
Aantal per pallet	288	90
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>12 x 11</b>	<b>51</b>
Verpakkingstype	Doseerfles	kan
Verpakkingscode	01	05
<b>art.nr.</b>		
3079	■	■

### Verbruik

Max. 4% met MB 2K op totale hoeveelheid  
 Max. 4% voor MB 2K [eco] op totale hoeveelheid  
 Max. 4% voor MB 1K rapid op totale hoeveelheid  
 Max. 3% voor Betofix OS 5b+ op totale hoeveelheid

### Toepassing

- Voor het verwerken van MB 2K door spuiten
- Verwerking van MB 2K [eco] door spuiten
- Verwerking van MB 1K rapid door spuiten
- Voor het verwerken van Betofix OS 5b+ door spuiten

### Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Vloeibaar makend



### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
Consistentie	Dunvloeibaar
Hoedanigheid	Melkachtige blauwe vloeistof

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


### Mogelijke systeemproducten

- **MB 2K (3014)**
- **MB 2K [eco] (2940)**
- **MB 1K rapid (0851)**
- **Betofix OS 5b+ (1113)**

### Verwerking

#### ■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.



Het materiaal goed schudden voor gebruik.

Voeg het product onder voorzichtig roeren toe aan de vloeibare component.

Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 2K

Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 2K [eco]

Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 1K rapid

Max. toevoeghoeveelheid: 750 ml per 25 kg verpakking Betofix OS 5b+


### Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



---

### Opslag / houdbaarheid



Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

---

### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

### Afval

Grottere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.