



Agente blanqueador para maderas blandas

Agente blanqueador líquido especial contra la decoloración de la madera

Disponibilidad		
Cant. por palet	288	75
UNIDADES DE ENVASADO	1 l	5 l
Tipo de envase	Botella de plástico	Botella de plástico
Clave de envase	81	88
Artículo número		
3152	■	■

Campos de aplicación

- Madera y materiales a base de madera
- Para aplicadores profesionales



Propiedades

- [EG_HK_58]
- [EG_HK_59]




Preparación del trabajo

- Preparativos
Remover completamente las capas viejas de pintura.

Elaboración

- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.
[VA1_HK_19]
De ser necesario, repita el procedimiento.
[VA1_HK_20]
[VA1_HK_21]
Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.



Indicaciones para la aplicación

- Secado
Revisable: Tras aprox. 2,5 - 4 Stunden

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.
A temperaturas bajas con poco intercambio de aire y elevadas humedades ambientales se puede retrasar el secado.
- Dilución
Listo para la aplicación




Utensilios de trabajo / limpieza

Limpiar con agua los utensilios de trabajo inmediatamente después de haberlos utilizado.
Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.



Estabilidad de almacenamiento / caducidad

[LG_A_35]





Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
------------------------	---

Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.
-------------	--

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.