



Bleichmittel gegen Gerbsäure

Geležies ir tanino rūgšties paliktas dėmes balinanti priemonė

Variantai		
Kiekis ant paletės	288	75
Pakuotė	1 l	5 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis buteliukas	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	01	05
Artikulo Nr.		
3154	■	■

Išėiga

100–200 ml/m², priklausomai nuo dėmių intensyvumo



Panaudojimo sritys



- Medienai ir medienos pagrindo medžiagoms
- Visų pirma ąžuolui, pocūgei, maumedžiui, kaštonui, didžiajai tujai ir pan.
- Mineraliniams pagrindams
- Nenaudoti ant rūgštims jautrių pagrindų (marmuro, gamtinio akmens)
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Šviesina
- Pašalina geležies paliktas dėmes
- Paruoštas naudojimui

Produkto duomenys


Tankis	Apie 1,015 g/cm ³
Kvapas	Bekvapis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui

- Paruošimas
Visiškai pašalinti senų dažų sluoksnio likutį.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Nusidažiusį paviršių gerai užtepti priemone.
Prireikus procesą pakartoti.
Likučius gerai nuplauti vandeniu.
Priemonei visiškai išdžiūvus, mediena gali būti dengiama lazūriniais arba įprastais dažais.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



- Naudojant ant mineralinių pagrindų (tinko, mūro, betono ir pan.), priemonės tinkamumą pirmiausia reikia patikrinti bandomajame plote.
Naudojant su minkštu siūlių skiediniu, gali susidaryti baltos pūselės.
Jeigu įmanoma, reikėtų apdoroti visą konstrukcinį elementą iš karto.
- Džiūvimas
Galimas tolesnis apdorojimas: maždaug po 2,5–4 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
 - Skiedimas
Paruoštas naudoti



Darbo įrankiai/ valymas


Teptukas



Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.