



Bielidlo proti kyseline trieslovej


Prípravok na bielenie zafarbenia železom a kyselinou trieslovou

Dostupnosť		
Počet kusov na palete	288	75
Balenie	1 l	5 l
Druh balenia	fľaša	plastový kanister
Kód obalu	01	05
Číslo výrobku		
3154	■	■

Spotreba 100 - 200 ml/m² v závislosti od intenzity zafarbenia



Oblasti použitia



- Drevo a drevený materiál
- Najmä pre dub, dubľasku, smrekovec, gaštan, západný červený céder atď.
- Minerálne podklady.
- Nepoužívajte na podklady citlivé na kyseliny (mramor, prírodný kameň)
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Rozjasňujúci efekt
- Odstraňuje zafarbenie železom
- Pripravená na použitie

Informácie o výrobku


Hustota	Cca 1,015 g/cm ³
Zápach	Bez zápachu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce

- Príprava podkladu
Existujúce nátery úplne odstrániť

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Na zafarbený povrch naneste bohatú vrstvu farby.
V prípade potreby postup zopakujte.
Zbytky dôkladne omyte vodou
Po úplnom zaschnutí je možné drevo ošetriť lazúrami alebo farbami.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pri aplikácii na minerálne podklady (omietka, murivo, betón atď.), vopred skontrolujte kompatibilitu položením skúšobného povrchu.
Pri použití mäkkej škárovacej malty sa môžu objaviť biele výluhy.
S komponentom by sa malo zaobchádzať podľa možnosti ako s celkom.

- Sušenie
Pretierateľný: po cca 2,5 - 4 hodinách
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
- Riedenie
Pripravené na použitie



Pracovné náradie, čistenie


Štetec



Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu
odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.