



## Induline Mix & Go kwastadditief

Type/naam	Leverbaar		
	Aantal per pallet	288	72
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>1 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	verpakking	flacon	plastic can
	verpakkingscode	01	05
	<b>art.nr.</b>		
kwastadditief	3246	■	■

### Verbruik

10%



### Toepassing

- Voor het samenstellen een kwastkwaliteit uit een spuitkwaliteit
- Voor de professionele verwerker




### Mogelijke systeemproducten

- > [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- > [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- > [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- > [Induline LW-790 \(7960\)](#)
- > [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- > [Induline LW-725 \(3941\)](#)

### Verwerking

#### ■ Verwerkingsrichtlijnen


Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.



Induline Mix & Go kwastadditief voorzichtig aan de Induline producten toevoegen en goed roeren. Het materiaal voor ieder gebruik opnieuw goed roeren. Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.