



UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

Priedas sukibimui pagerinti pasirinktam lakui ant metalo
Additiv zur Verbesserung der Haftung ausgewählter Lacke auf
ausgewählten Metallen

Likutis		
	Kiekis ant paletės	880
	Pakuotė	0,5 l
	Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis
	Pakuotės kodas	84
	Artikelio Nr.	
	3249	■

Panaudojimo sritys



- [AW_HB_52]
- [AW_HB_53]
- [AW_HB_54]
- Profesionaliam naudojimui

Savybės

- [EG_HB_68]
- [EG_HB_69]

Galimi sistemos produktai


- PUR SL-212-Schichtlack (1970)
- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua PF-430-Pigmentfüller (3265)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, sausas, be tepalų, be skiriamųjų medžiagų ir tinkamai paruoštas.



Paruošimas



Prieš naudojimą suplakti
Sumaišyti su patentuota dispersine priemone ir dėti į dengiamąją medžiagą.
[ZB_HB_31]

Apdirbimas

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
[VA1_HB_64]
[VA1_HB_65]
[VA1_HB_66]

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje
galioja mažiausiai 6 mėnesius.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.