



UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

Aditívum na zlepšenie prílnavosti vybraných lakov na vybraných kovových povrchoch

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	880
Balenie	0,5 l
Druh balenia	plastový kanister
Kód obalu	84
Číslo výrobku	
3249	■

Oblasti použitia



- Vhodný do rozpúšťadlových aj vodouriediteľných lakov
- Vhodný na hliník, ušľachtilú ocel, pozinkovanú ocel a čiernu ocel
- Iné podklady je potrebné najprv pretestovať
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku

- Výrazné zlepšenie prílnavosti rôznych lakov na vybraných kovových povrchoch
- Skracuje dobu spracovateľnosti 2-zložkových lakov o 50%

Informácie o výrobku


Hustota (20 °C)	Ca. 0,95 g/cm ³
Vzhľad / Farebný odtieň	Hnedastý, jemne zakalený

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- PUR SL-212-Schichtlack (1970)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller ^{liac} (3265)
- PUR IF-235-Isolierfüller (3218)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- PUR CL-24X-Colorlacke

Príprava zmesi



Pomer miešania 10% do hotového laku

Pred použitím pretrepte.
Pridávajte za stáleho miešania do pripravovanej zmesi pomocou miešadla Patentdispenser.
Doba spracovania PUR lakov sa skraca o 50%.

Spracovanie

- Podmienky pri spracovaní
Viac informácií nájdete v technickom liste príslušného laku.


Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prílnavosť k podkladu a odtieň.
V prípade spracovania a použitia vodných lakov na hrdzavejúcej oceli môže dôjsť k vzniku hrdzavých miest.
Podľa potreby môžete aplikáciu po dostatočnom preschnutí a medzibrúsení prvej vrstvy zopakovať. V takom prípade už do laku aditívum na zlepšenie prílnavosti nepridávajte.
Farebné laky môžu jemne zmeniť svoj farebný odtieň pridaním aditíva.



Skladovanie



Minimálna trvanlivosť neotvoreného originálneho balenia je 6 mesiacov. Skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.

Pokiaľ sme sa písomne nezarúčili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.