



## Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv



Saadavus	
Tarnitatavad pakendid	880
Pakendi kaal	0,5 l
Pakendi tüüp	Ämber W
Pakendi kood	84
<b>Artikli number</b>	
3256	■

### Kasutusala



- [AW\_HB\_58]
- [AW\_HB\_59]
- [AW\_HB\_60]
- [AW\_HB\_87]
- Valitud 1K-Aqua-lakkides
- Professionaalstele kasutajatele

### Omadused



- [EG\_HB\_142]
- [EG\_HB\_58]
- [EG\_HB\_143]
- [EG\_HB\_60]
- [EG\_HB\_75]

### Võimalikud süsteemitooted

- [Aqua CL-440-Colorlack \(3802\)](#)
- [Aqua SL-418-Schichtlack \(5310\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [Aqua CL-445-Colorlack 4in1 \(3796\)](#)
- [Aqua NEL-419/05-Natureffektlack \(5309\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)


### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.



## Ettevalmistamine

Segada Remmersi patenteeritud segajaga kattematerjali hulka.  
[ZB\_HB\_32]



## Töötlemine

### ■ Juhised töötlemiseks

Vt kasutatud lakimaterjali vastavat tehnilist infolehte.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

## Töötlemisjuhised

Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

## Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

## Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

## Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.