



# Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

## Доступные позиции

Кол-во на палете	444
Единица упаковки	1 л
Тип упаковки	Канистра жест.
Код упаковки	01
Арт. №	
3256	■

## Область применения



- [AW\_HB\_58]
- [AW\_HB\_59]
- [AW\_HB\_60]
- [AW\_HB\_87]
- Для некоторых 1-компонентных водных лаков
- Для профессионального применения

## Свойства



- [EG\_HB\_142]
- [EG\_HB\_58]
- [EG\_HB\_143]
- [EG\_HB\_74]
- [EG\_HB\_60]
- [EG\_HB\_75]


## Возможные системные продукты

- [Aqua CL-440-Colorlack \(3802\)](#)
- [Aqua SL-418-Schichtlack \(5310\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)
- [Aqua CL-445-Colorlack 4in1 \(3796\)](#)

## Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

## Подготовка материала



Замешать в основной лакокрасочный материал, используя насадку Patentdispenser. [ZB\_HB\_32]



Порядок применения	Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.
Указания по применению	Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
Условия хранения / срок хранения	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.
	
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.