



## Induline Schnellspachtel

Vienkomponentis glaistas dispersijos pagrindu

Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 960
	<b>Pakuotė 0,4 kg</b>
	Pakuotės kodas 02
	<b>Artikulo Nr.</b>
Baltas/Weiß	3260 ■

Išėiga Pagal poreikį

### Panaudojimo sritys



- Restauravimo darbams
- Medienos, medienos pagrindo medžiagų ir mineralinių pagrindų dažymo paruošimui
- Porėtų pagrindų ir plyšių užpildymui
- Profesionaliam naudojimui

### Savybės



- Greitai džiustantis
- Lengvai šlifuojamas
- Puikiai užpildantis
- Sudėtyje nėra tirpiklių, draugiškas aplinkai

### Produkto duomenys

Tankis	1,8 g/ml
pH-vertė	Apie 8
Išvaizda	Balta, stabili pasta

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Apdorojimas



#### ■ Apdoravimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C.

Ertmes išvalyti ir produktą lengvai spaudžiant paskleisti japoniška apdailos mentele.  
Didesnes ertmes maždaug po 3 val. džiovinimo užpildyti pakartotinai.  
Maksimalus per vieną darbo etapą padengto sluoksnio storis – 3 mm.

### Apdoravimo nurodymai

Lauke naudoti tik kartu su atitinkamai atsparia danga.  
Prieš naudojant nežinomas dažų sistemas, būtina patikrinti jų suderinamumą.  
Netinka naudoti vietose, kuriose yra korozijos rizika.

#### ■ Džiūvimas

Džiūvimo trukmė: apie 30 min.  
Galima šlifuoti / lakuoti: maždaug po 3 val.  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

### Darbo įrankiai / valymas




Japoniška apdailos mentelė, pagaminta iš kieto plastiko arba nerūdijančiojo plieno  
Neišdžiūvusi medžiaga valoma vandeniu, o išdžiūvusi – koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.



#### Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



#### Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.