



Induline Schnellspachtel

1K-lāpstiņa uz dispersijas pamata

Krāsu tonis	Pieejamība	
	Skaitis paletē	960
	VPE	0,4 kg
	Iepakojuma veids	K tūbiņa
	Iepakojuma kods	02
	Preces Nr.	
balts	3260	■

Patēriņš

Pēc vajadzības

Izmantošanas jomas



- Remonta darbi
- Krāsošanas darbu sagatavošana uz koka, koksnes materiālu un minerālu pamatnēm
- Porainu pamatņu un nepilnību aizpildīšanai
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ātri izžūst ar nelielu saraušanos
- Labi slīpējams
- Laba uzpildes jauda
- Šķīdinātāju nesaturošs un videi draudzīgs

Izstrādājuma dati

Blīvums	1,8 g/ml
pH-vērtība	Apt. 8
Izskats	Balta, stabila pasta

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 ° C.

Notīriet nepilnības un ar japāņu lāpstiņu uzlieciet produktu ar nelielu spiedienu. Pēc apmēram 3 stundu žūšanas uzpildiet lielākus dobumus. Maksimālais slāņa biezums uz vienu darba operāciju maks. 3 mm.

Norādījumi par apstrādi

Izmantojiet ārpus telpām tikai ar atbilstoši izturīgu pārklājumu. Pārbaudiet nezināmu krāsu sistēmu saderību. Nav piemērots virsmām ar korozijas risku.



■ Žūšana

Žūšanas laiks: Apt. 30 minūtes

Slīpējams un pārkrāsojams: pēc apt. 3 stundām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.


Darba instrumenti/tīrīšana



Japāņu lāpstiņa, kas izgatavota no cietas plastmasas vai nerūsējošā tērauda

Tīrīšana svaigā stāvoklī ar ūdeni vai noņemiet stiprus netīrumus ar tīrīšanas koncentrātu Aqua RK-898.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest majsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādātu produktu" biocīdo produktu (poda konservantu) ar biocīdo aktīvo vielu (-ām)

1,2-benzizotiazolīn-3-ons

un

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1)

aizsargāt tvertnes saturu pret bojājumiem, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, raugi utt.). Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.