



Induline Schnellspachtel

1-компонентная шпатлевка на дисперсионной основе

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	960
	Единица упаковки	0,4 кг
	Код упаковки	02
	Арт. №	
weiss / белый	3260	■

Расход По мере необходимости

Область применения



- Ремонтные работы
- Подготовка к проведению покрасочных работ по древесине, древесным материалам и минеральным поверхностям
- Для заполнения пористых поверхностей и дефектов
- Для профессионального применения

Свойства




- Быстрое высыхание и малая усадка
- Хорошо шлифуется
- Хорошая заполняющая способность
- Не содержит растворителей, экологически чистый продукт

Технические параметры продукта

Плотность	1,8 г/мл
Уровень pH	~ 8
Внешний вид	белая густая паста

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Порядок применения



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Места дефектов очистить и нанести продукт с легким нажатием при помощи японского шпателя.

Крупные пустоты после высыхания материала в течение ~ 3 часов заполнить еще раз. Максимальная толщина слоя за одно нанесение макс. 3 мм.

Указания по применению

Вне помещений применять только в сочетании с покрытием, обладающим соответствующей стойкостью.

Неизвестные лакокрасочные системы проверить на совместимость.

Не предназначено для поверхностей, подверженных коррозии.



■ Высыхание

Время высыхания: ~ 30 минут

Шлифовка/ нанесение лакокрасочного покрытия: спустя ~ 3 часа

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.


Рабочий инструмент / очистка



Японский шпатель из жесткого пластика или нержавеющей стали

Очищать в свежем состоянии водой, твердые загрязнения удалять очистителем Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

Содержит биоцидный продукт (консервирующее вещество в емкости) с биоцидными действующими веществами

1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он

и

смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он [№ EC 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [№ EC 220-239-6] (3:1)

для защиты содержимого емкости от порчи под воздействием микроорганизмов (бактерий, дрожжей и т.п.). Строго соблюдать указания производителя!

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.