



Aqua H-480-Härter

Izokyanát pro vytvrzování vodních laků

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	880	220	
Balení	0,5 l	2 l	
Typ balení	plechový obal	plechový obal	
Kód obalu	84	02	
Číslo výrobku			
3806	■	■	

Spotřeba Viz specifikace složky laku

Oblasti použití



- Ve dvousložkových Aqua-lacích:
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Světlostálý
- Lze dobře zpracovat pomocí Remmers Patentdispenser

Údaje o výrobku


Pojivo	Alifatický polyisokyanát
Hustota (20 °C)	Cca 1,103 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 52
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel \(3869\)](#)
- [Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack \(3872\)](#)

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.

Podrobnosti o poměru míchání a zpracování naleznete v technickém listu složky laku.
Přidávejte tvrdidlo při současném míchání a směs homogenizujte nejméně 2 minuty pomocí Remmers Patentdispenser.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.
Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

Upozornění při zpracování

- Ředění
Připraveno k použití

Upozornění

Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

Nářadí / čištění



Remmers Patentdispenser
Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.



Skladování / trvanlivost

V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.