



Aqua H-480-Härter

Aqua lakų sukietinimui skirtas izocianatas



Likutis		
Kiekis ant paletės	880	220
Pakuotė	0,5 l	2 l
Pakuotės rūšis	W bakelis	W bakelis
Pakuotės kodas	84	02
Artikelio Nr.		
3806	■	■

Išėiga

Žiūrėti pateiktus lakų komponentus

Panaudojimo sritys



- 2K-Aqua lakuose yra:
Aqua 2DS-450-2K-deimantinis spaudas
Aqua 2HL-411/90 itin blizgus lakas
- Rinktiniuose 1K-Aqua lakuose
- Atsparumui padidinti
- Profesionaliam naudojimui

Savybės

- Didina fizikinį ir cheminį atsparumą
- Atsparus šviesos poveikiui
- Tinkamas maišyti su patentuota dispersine priemone

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alifatinis poliizocianatas
Tankis (20 °C)	Maždaug 1,103 g/cm ³
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	Maždaug 52
Kvapais	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- Leidimas naudoti kaip paviršių dengimo sistemos produktą parketams ir medinėms grindims


Galimi sistemos produktai

- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)



➤ Aqua PL-413-Parkettlack (2374)

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +15°C ir ne aukštesnė nei +25°C

Su sumaišymo santykiu ir priemonės panaudojimu susijusios detalės pateikiamos lakų komponentų techninių duomenų informaciniame dokumente

Maišant sudėti kietiklį ir visą mišinį homogenizuoti mažiausiai 2 min. su patentuota „Remmers“ dispersine medžiaga.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Sumaišyti priemonės likučiai negali būti palikti uždaroje pakuotėje, kad sukietėtų.

Apdirbimo nurodymai

■ Skiedimas

Paruoštas naudojimui

Nurodymai

Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu.

Darbo įrankiai/ valymas



Patentuota Remmers dispersinė priemonė

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/
galiojimas



Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 6 mėnesius.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.