



## Aqua H-480-Verharder

Isocyaanaat als verharder voor Aqua-lakken

Leverbaar		
Aantal per pallet	880	220
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>0,5 l</b>	<b>2 l</b>
Verpakkingstype	blik	blik
Verpakkingscode	84	02
<b>art.nr.</b>		
3806	■	■

Verbruik Zie gegevens lakcomponent

### Toepassing



- In 2K-Aqua-Lakken:  
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer  
Aqua 2HL-411/90-Hoogglanslak
- Voor de professionele verwerker.

### Eigenschappen



- UV-bestendig
- Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen

### Technische gegevens


Bindmiddel	Alifatisch polyisocyaanaat
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,103 g/cm <sup>3</sup>
Uitlooptijd s in DIN 4 Beker	Ca. 52
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak (3872)

### Verwerking



- Richtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Voor de mengverhouding en verwerking zie het technisch merkblad van betreffende lakcomponent.  
De verharder al roerend toevoegen en het mengsel ten minste 2 minuten met de Remmers patentmixer tot een homogene massa mengen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.  
Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

### Applicatie

- Verdunning  
Verwerkingsklaar

### Opmerking

Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

### Gereedschap / reiniging




Remmers patentmixer  
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



---

Opslag / houdbaarheid

In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.



---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.