



## Aqua H-480-Verharder

Isocyaanaat als verharder voor Aqua-lakken

Leverbaar		
Aantal per pallet	880	220
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>0,5 ltr</b>	<b>2 ltr</b>
verpakking	blik	blik
verpakkingscode	84	02
<b>art.nr.</b>		
3806	■	■

Verbruik Zie gegevens lakcomponent

### Toepassing



- In 2K Aqua-lakken:  
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer  
Aqua 2HL-411/90-Hoogglanslak
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen



- UV-bestendig
- Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen

### Technische gegevens


Bindmiddel	Alifatisch polyisocyaanaat
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,103 g/cm <sup>3</sup>
Uitlooptijd sec in DIN 4 beker	Ca. 52
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak (3872)

### Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Voor de mengverhouding en verwerking zie het technisch merkblad van betreffende lakcomponent.  
De verharder al roerend toevoegen en het mengsel ten minste 2 minuten met de Remmers patentmixer tot een homogene massa mengen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.  
Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

### Verwerkingstip

- Verdunning  
Verwerkingsklaar

### Opmerking

Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

### Gereedschap / reiniging




Remmers patentmixer  
Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



---

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.



---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.