




Aqua SL-414-Schichtlack

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	22
	Единица упаковки	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.
	Код упаковки	20
	Арт. №	
Aqua SL-414/20 мат.		
	3879	■
Aqua SL-414/30 полуматовый		
	3821	■
Aqua SL-414/50 шелк.-глянц.		
	3820	■

Область применения



- Древесина внутри помещений
- Грунтовочное и финишное покрытие
- Массив и шпон
- Мебель для гостиных и спален
- [AW_LH_27]
- Интерьерная отделка (например, панели, планки, обшивка) и межкомнатные двери
- [AW_LH_5]
- Для профессионального применения

Свойства



- [EG_LH_23]
- Хорошая растекаемость
- Быстрое высыхание
- Хорошая шлифуемость
- [EG_LH_24]
- Химстойкость: 1С по DIN 68861, ч. 1

Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Возможные системные продукты

- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)



Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

■ Подготовка поверхности

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Шлифовка древесины зерном P 100-180.

Для тонирования поверхности использовать морилку Aqua KB-004, Aqua BB-007 или Aqua PB-006

Порядок применения



Тщательно перемешать материал.

[VA1_HB_15]

Краскопульт: форсунка: 2,0-2,5 мм, давление распыляющего воздуха: 2,0-3,0 бар.

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

После высыхания и промежуточной шлифовки (P 240 - 320) нанести второй слой продукта.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Для нанесения прозрачного покрытия на поверхности, покрытые цветными лаками, рекомендуется добавить в прозрачный финишный лак 5-10% цветного водного лака соответствующего цвета.

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

[H_HB_14]


Рабочий инструмент / очистка



Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы



Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.