



## ULM-822-agent photoprotecteur universel

Protection optimale des bois clairs contre le jaunissement prématuré par les UV


Disponibilité	
Nbre / palette	432
Taille / Quantité	
Conditionnement	Bidon métal
Emballage / Code	01
Art. n°	
3824	■

### Domaines d'utilisation



- Spécialement pour les bois clairs et teintés claires : chêne, érable, frêne, bouleau, épicéa, pin
- Peut être utilisé pour tous les vernis Aqua, NC et PUR transparents
- Peut être utilisé dans le primaire & la finition
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

### Propriétés



- Protection efficace grâce à l'absorption UV de l'absorbant sélectionné

### Informations complémentaires

- [Fiche de données en matière de durabilité](#)

### Produits complémentaires

- [Aqua SL-418 Vernis bicouche \(5310\)](#)
- [Vernis Aqua NEL-419/05 Effet Naturel \(5309\)](#)
- [Vitrificateur Aqua TL-412 pour escaliers \(2372\)](#)
- [Aqua NTL-420-05-Vitrificateur pour escaliers effet nature \(3221\)](#)
- [Vernis 2K Aqua 2SL-452-2K \(5501\)](#)
- [Aqua 2HL-411/90 vernis clair haute brillance 2K \(3872\)](#)
- [Vitrificateur pour parquet Aqua PL-413 \(2374\)](#)
- [Couche de fond PU FG-201 \(1950\)](#)
- [PUR SL-210 - Vernis bicouche \(2005\)](#)
- [Vernis PUR SL-212 \(1970\)](#)
- [PUR RHE-217-Vernis effet bois brut \(1957\)](#)
- [PUR BML-215-Vernis mat brillant \(1941\)](#)
- [PUR HL-211/90-Vernis haute brillance \(1961\)](#)

### Préparation



#### Rapport de mélange

Ajouter 2 - 3 % au vernis prêt à l'emploi

Bien brasser avant utilisation.

Incorporer dans le produit en brassant avec le mélangeur breveté.

Pour une protection optimale contre les UV, il est recommandé d'ajouter ULM 822 à la fois à la couche de base et au vernis couvrant.

### Mise en œuvre

#### Conditions de mise en œuvre

Consulter la fiche technique du vernis utilisé.


Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

### Important

Au fil du temps, les bois peuvent changer d'aspect sous l'influence des UV, de l'exclusion de la lumière (jaunissement par l'obscurité), de la chaleur ou des modifications individuelles du bois. En alternative ou en appui, des teintures à base de pigments, par exemple Aqua KB-004, peuvent minimiser une altération de la couleur.

**Stockage / Tenue en stock**

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

**Elimination**

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.

Cette édition annule et remplace les précédentes.