



NC NK-005-Nuanceerconcentraat


Oplosmiddelhoudende kleurstof bijvoorbeeld voor de verwerking als kleurbeits

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	432
	Grootte / hoeveelheid	1 l
	Verpakkingstype	wit blik
	Verpakkingscode	01
	art.nr.	
wit	3834	■

Verbruik

Volgens applicatie en behoefte:
 Basiskleuren: 20% NC NK-005 en 80% NC HB-005 kleurloos
 Voor het nuanceren: max. 20 % NC NK-005 toevoegen aan NC HB-005 kleuren
 Ingekleurde lak: voeg 0,1 - 2% toe aan NC- of PUR-lakken

Toepassing



- Concentraat om oplosmiddelhoudende lakken en beitsen zogenaamd na te nuanceren.
- Voor het verkrijgen van transparante, lazurende bonte kleuren bijv. RAL kleuren op hout.
- Het creëren van een patina
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Sterk geconcentreerde pigmentpreparaten

Technische gegevens

Geur	karateristiek
------	---------------

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Mogelijke systeemproducten

- [PUR FG-201-Vulgrondering \(1950\)](#)
- [NC HB-005-Houtbeits \(3826\)](#)
- [V-890-verdunning \(1955\)](#)
- [V-893-vertrager \(1981\)](#)
- [PUR SL-21X-aflak](#)

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
 Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.
 Houtvochtigheid: 8-12 %
- **Vorbereidingen**
 Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen.
 Schuren met P150-180.
 Direct na het schuren beitsen

Verwerking



- **Richtlijnen**
 Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

 Materiaal goed oproeren.
 Roerend met het systeemproduct tot een homogeen massa is bereikt.
 Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie

Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.




Gereedschap / reiniging

Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunding of V-890 verdunding.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.