



Aqua NK-004-Nuanceerconcentraat

Watergedragen kleurstof, bijvoorbeeld voor de verwerking als kleurbeits

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	288
	Grootte / hoeveelheid	1 ltr
	verpakking	flacon
	verpakkingscode	01
	art.nr.	
zwart P	3847	■
wit P	3850	■
speciale kleuren	3764	■

Verbruik

Naar behoefte en toepassing:
Gronderingsbeits: 30% Aqua NK-004 en 70% Aqua KB-004 kleurloos
Als nuanciering: max. 30% Aqua NK-004 in Aqua KB-004 in kleur
Ingekleurde lak: toevoeging van 1 - 2% in Aqua aflak

Toepassing



- Concentraat voor het na-nuanceren van watergedragen lakken en beitsen
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Sterk geconcentreerd pigment
- Lichtecht

Technische gegevens


Uitlooptijd sec in ISO cup 4	ca. 18 - 30 alle kleuren behalve wit (pasteus)
Bindmiddel	acrylpolymeer
Dichtheid (20°C)	ca. 1,6 g/cm ³ (witte kleur) ca. 0,98 - 1,02 g/cm ³ (alle andere kleuren)
Geur	karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- Aqua KB-004-Compactbeits (3840)
- Aqua TL-412-Trappentak (2372)

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Materiaal goed roeren.
Roerend met het systeemproduct tot een homogeen massa is bereikt.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Opmerking

Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

Gereedschap / reiniging


Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.



Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.