



## Aqua NK-004-Nuancierkonzentrat


Pigmentový prípravok na báze vody, napr. na použitie ako farebné moridlo

Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	288
	<b>Balenie</b>	<b>1 l</b>
	Druh balenia	fľaša
	Kód obalu	01
	<b>Číslo výrobku</b>	
schwarz P	3847	■
weiß P	3850	■
Sonderfarbtöne	3764	■

### Spotreba

V závislosti od potreby a aplikácie:  
Základné moridlo: 30 % Aqua NK-004 a 70 % Aqua KB-004 bezfarebné.  
Na dofarbenie: max. 30 % Aqua NK-004 vo farebných odtieňoch Aqua KB-004  
Farebný lak: pridajte 1 - 2 % do lakov Aqua krycích lakov

### Oblasti použitia



- Koncentrát na dofarbenie náterov na drevo na vodnej báze a moridiel
- Pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku



- Vysokokonzentované pigmentové prípravky
- Farebne stály

### Informácie o výrobku


[pk_anl_auslaufzeitisocup]	Približne 18 - 30 všetky odtiene okrem bielej (pastóznej)
Spojivo	Akrylkopolymer
Hustota (20 °C)	Približne 1,6 g/cm <sup>3</sup> (biely odtieň) Približne 0,98 - 1,02 g/cm <sup>3</sup> (všetky ostatné odtiene)
Zápach	charakteristický

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

### Systémové výrobky

- Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)

### Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.  
Za stáleho miešania homogenizujte so systémovým produktom.  
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Upozornenie

Pred náterom technicky upraveného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

### Pracovné náradie, čistenie


Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.



Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

#### Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.