




## Tex 4/100

Armovací sklotextilní síťovina potažená polymerními plasty



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	1650
<b>Balení</b>	<b>50 m</b>
Typ balení	role
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
3880	■

Spotřeba Cca 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>



Oblasti použití



- Absorpce pohybů v podkladu
- Oprava trhlin
- Tepelně izolační kompozitní systémy.
- Vyztužení iQ M universal a SL Fill Q3

Vlastnosti výrobku

- Trvale elastický
- Odolný vůči prorůstání kořenů
- Odolný alkáliím
- Protiskluzová úprava
- Šířka: 1 m / délka: 50 m

Údaje o výrobku

Velikost oka	4 x 4 mm
Plošná hmotnost	Cca 160 g/m <sup>2</sup>
Odolnost vůči roztržení osnova	Min. 2000 N
Odolnost vůči roztržení útek	Min. 2000 N

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- MB TX 2K (3004)
- iQ M universal (0211)
- VM Fill (0517)
- SL Fill Q3 (2997)
- SL Fill Q4 (0210)

Zpracování

### Nasponkování

Po aplikaci penetrace cca 6x na m<sup>2</sup> a jejím uschnutí se tkanina se nasponkuje na zbroušené, vysáté dřevěné podlahy.

Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

### Lepení

Tkaninu zamáčkněte po celé ploše do povlakové hmoty.

Překrytí v podélném a příčném směru ≥ 10 cm.

Upozornění


Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.



Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v původním obalu a skladujte na suchém místě.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.