



Tex 4/100

- Armierungsgewebe 5/100 -

Saadavus	
Tarnitatavad pakendid	1650
Pakendi kaal	50 m
Pakendi tüüp	Rull
Pakendi kood	01
Artikli number	
3880	■

Kasutusala



- Aluspinna liikumiste vastuvõtmine
- [AW_M_518]
- [AW_M_519]
- [AW_M_520]

Omadused

- Püsivelastne
- Kõdunemiskindel
- Leelisekindel
- Rebenemiskindel
- [EG_M_287]

Võimalikud süsteemitooted

- **VM Fill (0517)**
- **iQ-Top SLS (0230)**
- **Power Fill (0261)**
- **MB 2K TX (3004)**

Töötlemine

[VA1_M_515]
[VA1_M_514]
Kattumistsoon piki- ja põikisuunas ≥ 10 cm.

[VA1_M_516]
Vajutada kangas täielikult kattematerjalisse.
Kattumistsoon piki- ja põikisuunas ≥ 10 cm.


Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.



Ladustamine/säilivusaeg

Säilitada originaalpakendis, kuivas ja püstiasendis.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.