



## Tex 4/100

### - Tissu d'armature 5/100 -

Tissu d'armature de tissu de verre revêtu de matières plastiques

Disponibilité	
Nombre/palette	1500
<b>Unités de conditionnement</b>	<b>50 m</b>
Type de conditionnement	Rouleau
Clé de fermeture	01
<b>Art. n°</b>	
3880	■

Consommation env. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>



#### Domaines d'application



- Pour l'absorption des mouvements du support
- Réparation de fissures
- Système composé pour l'isolation thermique
- Tissu d'armature pour iQ-Top, iQ-Top SLS et le système Power Protect [eco]

#### Propriétés

- Elasticité durable
- Imputrescible
- Résistant aux alcalis.
- Antidérapant
- Largeur: 1 m / Longueur: 50 m

#### Caractéristiques techniques

Dimension des mailles	4 x 4 mm
Grammage	env. 160 g/m <sup>2</sup>
Résistance au déchirement des mailles	au moins 2100 N
Résistance au déchirement	au moins 2200 N

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

#### Mise en oeuvre

Fixer



Agrafer le tissu sur le support en bois poncé exempt de poussière après séchage du primaire (env. 6x par m<sup>2</sup>).

Appliquer l'armature avec un chevauchement de 10 cm (longitudinalement et transversalement).

#### Collage

Insérer le tissu complètement dans la masse.

Appliquer l'armature avec un chevauchement de 10 cm (longitudinalement et transversalement).


#### Remarques

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

#### Stockage / Conservation

Stocker les produits debout et sec.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.