



Tex 4/100



| Pieejamība | |
|-------------------|---------------------|
| Skaitis paletē | 1650 |
| VPE | 50 Metrs (m) |
| Iepakojuma veids | Rullis |
| Iepakojuma kods | 01 |
| Preces Nr. | |
| 3880 | ■ |

Izmantošanas jomas



- Pazemes kustību iekļaušana
- [AW_M_518]
- [AW_M_519]
- [AW_M_520]

Īpašības

- Pastāvīgi elastīga
- Izturīga pret puvi
- Sārnu izturīgs
- Izturīga pret izvilkšanu
- [EG_M_287]

Iespējamie sistēmas produkti

- **VM Fill (0517)**
- **PP Fill (0261)**

Apstrāde

[VA1_M_515]
[VA1_M_514]
Gareniskās un šķērseniskās pārklāšanās zona ≥ 10 cm.

[VA1_M_516]
Nospiediet visu auduma virsmu pārklājuma maisījumā.
Gareniskās un šķērseniskās pārklāšanās zona ≥ 10 cm.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājiet vertikāli oriģinālajā traukā sausā vietā.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.