



Tex 4/100

- Armierungsgewebe 5/100 -

Доступные позиции	
Кол-во на палете	1650
Единица упаковки	50 м
Тип упаковки	рулон
Код упаковки	01
Арт. №	
3880	■

Область применения



- [AW_M_517]
- [AW_M_518]
- [AW_M_519]
- [AW_M_520]

Свойства

- Длительная эластичность
- [EG_AZ_10]
- Щелочестойкость
- [EG_M_151]
- [EG_M_287]

Возможные системные продукты

- > VM Fill (0517)
- > iQ-Top SP (0240)
- > iQ-Top SLS (0230)
- > Power Fill (0261)

Порядок применения

- [VA1_M_515]
- [VA1_M_514]
- [VA1_AZ_2]


- [VA1_M_516]
- [VA1_AZ_1]
- [VA1_AZ_2]

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
 При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Условия хранения /
срок хранения

[LG_A_19]



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.