




## Aqua PB-006-Positivbeize

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	288	96
	Единица упаковки	1 л	5 л
	Тип упаковки	флакон пласт.	канистра пласт.
	Код упаковки	01	05
	Арт. №		
	3882	■	
	3883	■	
	3884	■	
	3885	■	
	3886	■	
	3789	■	■

### Область применения



- [AW\_HB\_47]
- Структурированная хвойная древесина
- [AW\_HB\_121]
- Для профессионального применения

### Свойства



- [EG\_HB\_54]
- [EG\_HB\_55]
- [EG\_HB\_56]
- [EG\_HB\_57]

### Возможные системные продукты

- [PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack \(1957\)](#)
- [PUR SL-21X-Schichtlack](#)
- [Aqua SL-41X-Schichtlack](#)

### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
- **Подготовка поверхности**  
[U1\_HB\_11]



[U1\_LH\_4]

**Порядок применения**

Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.

Наносить распылением.

[VA1\_HB\_58]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**■ **Высыхание**

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.


Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

[H\_HB\_21]

**Рабочий инструмент / очистка**

Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.