



## Cazzuola a spessore

| Tipo/Denominazione | Disponibilità     |         |
|--------------------|-------------------|---------|
|                    | Confezioni        | 1 Pezzi |
|                    | Codice confezione | 01      |
|                    | <b>Cod. art.</b>  |         |
| 2 mm               | 4105              | ■       |
| 2,5 mm             | 4108              | ■       |
| 3 mm               | 4000              | ■       |
| 4 mm               | 4821              | ■       |

**Campi di applicazione** ■ Applicazione uniforme di materiali liquidi con spessore umido definito

**Caratteristiche** ■ Materiale: acciaio inossidabile  
■ Inossidabile

**Possibili prodotti del sistema**

- **MB 2K (3014)**
- **MB 1K rapid (0851)**
- **PMBC**
- **MDS con capacità di copertura delle fessurazioni**
- **Rivestimenti per pavimenti**

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.