



Paca dystansowa

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
2 mm	4105	■
2,5 mm	4108	■
3 mm	4000	■

Obszary stosowania ■ Do równomiernej aplikacji materiałów płynnych, przy określonej grubości warstwy mokrej

Właściwości ■ Materiał: stal nierdzewna
■ Produkt nierdzewny

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie
➤ MB 2K (3014)
➤ PMBC 1K i 2K marki Remmers
➤ MDS 4000 mostkujące rysy
➤ Posadzki przemysłowe

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność