



Paca stalowa - gładka

Formy dostawy	
Jedn. opak.	1 szt.
Kod opakowania	01
Nr art.:	
4004	■
4117	■
4118	■

Obszary stosowania

- Nakładanie i wygładzanie produktów mineralnych i wiązanych żywicami syntetycznymi
- Aplikacja powłok
- Nakładanie materiałów grubopowłokowych

Właściwości

- Materiał: stal nierdzewna
- Z drewnianą rączką (standard) lub miękkim uchwytem (zaokrąglony, duo)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Szpachlówki powierzchniowe i tynki
- PMBC 1K i 2K marki Remmers
- MDS 4000 mostkujące rysy
- Zaprawa do jastrychów
- Zaprawy oparte na żywicach syntetycznych

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność