



MB PUReactive F

Тип/наименование	Доступные позиции							
	Кол-во на палете	15	30	45	60	75	150	150
	Единица упаковки	50 м	50 м	50 м	50 м	50 м	20 шт.	20 шт.
	Тип упаковки	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон	пакет	пакет
	Код упаковки	01	01	01	01	01	01	01
	Арт. №							
MB PUReactive F-1000- ширина 1,00 м	4020	■						
MB PUReactive F-750 -- ширина 0,75 м	4152	■						
MB PUReactive F-500 -- ширина 0,50 м	4153		■					
MB PUReactive F-350 -- ширина 0,35 м	4154			■				
MB PUReactive F-250 -- ширина 0,25 м	4155				■			
MB PUReactive F-200 -- ширина 0,20 м	4156					■		
MB PUReactive F-IC -- элемент для внутренних углов	4157						■	
MB PUReactive F-EC -- элемент для внешних углов	4158							■

Область применения

- Армирующий слой для MB PUReactive и MB PUReactive TX



Свойства

- Масса на единицу площади 110 г/м²

Технические параметры продукта

[pk_anl_gewicht]	110 г/м ²
Компоненты	Нетканое полотно: PES
Цвет	белый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **MB PUReactive (3003)**
- **Verdünnung V 103 (5699)**

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.