



MB PUReactive F

Nosná vložka pre MB PUReactive a MB PUReactive TX

Popis	Dostupnosť							
	Počet kusov na palete	15	30	45	60	75	150	150
Balenie	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	20 ks	20 ks
Druh balenia	rola	rola	rola	rola	rola	rola	vrecko	vrecko
Kód obalu	01	01	01	01	01	01	01	01
Číslo výrobku								
MB PUReactive F-1000- Šírka 1,00 m	4020	■						
MB PUReactive F-750 -- šírka 0,75 m	4152	■						
MB PUReactive F-500 -- šírka 0,50 m	4153		■					
MB PUReactive F-350 -- šírka 0,35 m	4154			■				
MB PUReactive F-250 -- šírka 0,25 m	4155				■			
MB PUReactive F-200 -- šírka 0,20 m	4156					■		
MB PUReactive F-IC -- Innenecke (vnútorný roh)	4157						■	
MB PUReactive F-EC -- Außenecke (vonkajší roh)	4158							■

Oblasti použitia

- Nosná vložka pre PUReactive a MB PUReactive TX



Vlastnosti výrobku

- Hmotnosť cca 110 g/m²

Informácie o výrobku

Hmotnosť	110 g/m ²
Zloženie	Zloženie vlákien: PES
Farba	Biela

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- [MB PUReactive \(3003\)](#)
- [MB PUReactive TX \(2980\)](#)
- [V 103 \(5699\)](#)

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.