



# Presse manuelle HD avec manomètre

Pour la réparation du béton

| Disponibilité             |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| Unités de conditionnement |  | 1 pièce(s) |
| Type de conditionnement   |  | Carton     |
| Clé de fermeture          |  | 01         |
| Art. n°                   |  |            |
| 4035                      |  | ■          |

## Domaines d'application

- Injection des résines de réaction
- **remarque:**  
Ne convient pas pour les travaux au-dessus de la tête

## Propriétés

- Tuyau de pression avec tête de préhension
- Manomètre
- Technique course complète
- Buse d'échappement étanche à l'huile avec manchette
- Filet de raccordement M10 à l'intérieur
- Pression de service: au max. 400 bar

## Produits du système

- [Tuyau de pression avec tête de préhension \(4371\)](#)
- [Tête de préhension \(4037\)](#)
- [Bouchons \(4372\)](#)
- [Résine de réaction](#)

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.