



Rakla do szpachłówki drapanej, zagięta

- Kratzspachtelraker gekröpft -

Formy dostawy	
Jedn. opak.	10 x 1 szt.
Rodzaj opakowania	karton
Kod opakowania	01
Nr art.:	
4119	■

Obszary stosowania ■ Do nakładania szpachłówek drapanych i powłok tiksotropowych w pozycji stojące

Właściwości ■ Z drewnianym uchwytem i oprawą
■ Produkt nierdzewny

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie > **Kij teleskopowy (4391)**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność