



Gąbka z wiskozy

Formy dostawy		
Jedn. opak.		1 szt.
Kod opakowania		01
Nr art.:		
4133		■

Obszary stosowania

- Do spoinowania szlamowego elewacji
- Do spoinowania płytek ceramicznych
- Do mycia wyspoinowanych powierzchni
- Do filcowania tynków zbrojonych lub cienkowarstwowych i mas szpachlowych

Właściwości

- Bardzo nasiąkliwa

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **FM FS (0435)**
- **FL grout flex (2891)**
- **Szpachlówki powierzchniowe i tynki drobnoziarniste**
- **Szpachlówki do betonu**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność