



Pad do czyszczenia

- Reinigungspad -

Typ/nazwa	Formy dostawy		
	Jedn. opak.	1 szt.	1 szt.
	Kod opakowania	01	01
	Nr art.:		
Uchwyt	4134		■
Pad delikatny / bez ścierniwa	4139	■	
Pad gruby / intensywnie czyszczący	4239	■	

Obszary stosowania

- Do spoinowania płytek ceramicznych
- Do spoinowania szlamowego elewacji

Właściwości

- Wysoka jakość, trwałość
- Wymiary: ok. 254 x 117 mm

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Colorfuge EP \(2861\)](#)
- [Flexfuge \(2891\)](#)
- [FM FS \(0435\)](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność