



MB PUReactive P-1

Imprimación de 1 componente para membranas plásticas y elastoméricas

Disponibilidad		
Cant. por palet		360
UNIDADES DE ENVASADO		
Tipo de envase		Bidón de metal
Clave de envase		01
Artículo número		
4150		■

Consumo / cantidad a aplicar Aprox. 75 ml/m²



Campos de aplicación ■ Imprimación para membranas plásticas y elastoméricas



Propiedades

- Listo para usar
- Recotable después de 15 minutos
- Secado rápido
- Adhesión óptima en muchos sustratos
- Buena auto-adhesión

Posibles productos del sistema

- [MB PUReactive \(3003\)](#)
- [MB PUReactive TX \(2980\)](#)
- [MB PUReactive+ \(2982\)](#)
- [Verdünnung V 103 \(5699\)](#)

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
El soporte debe ser homogéneo, resistente, limpio, sin polvo y libre de aceite, grasa y agentes separadores.
- Preparativos
Limpiar el sustrato con diluyente V103.

Preparación

- Mezclado
Agitar bien antes de usar

Elaboración

- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +40 °C.
Las bajas temperaturas prolongan, las altas acortan el tiempo de curado.

Aplicar el material con las herramientas adecuadas.
La aplicación posterior del sellador líquido debe realizarse dentro del plazo especificado.
En caso de almacenamiento prolongado o suciedad intermedia, vuelva a limpiar o imprimir las superficies.

Indicaciones para la aplicación En el caso de materiales desconocidos, es esencial realizar una prueba de idoneidad y compatibilidad.

Indicaciones

Hay que observar las normativas actuales y prescripciones legales.
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.



¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Utensilios de trabajo / limpieza

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con V 103.



Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.