



## Zestaw do iniekcji

Do poziomych izolacji przeciwwodnych

Typ/nazwa	Formy dostawy		
	Jedn. opak.	1 szt.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	karton	
	Kod opakowania	01	01
	<b>Nr art.:</b>		
Zestaw iniekcyjny	4195	■	
Lanca iniekcyjna 400 mm	4196		■
Lanca iniekcyjna 600 mm	4193		■

### Obszary stosowania

- Iniekcja muru przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie
- Wbudowywanie przepon poziomych z materiałów iniekcyjnych w istniejących budynkach
- Iniekcja bezciśnieniowa
- **Zawartość zestawu:**
  - 1 x lanca iniekcyjna
  - 1 x pistolet do materiałów uszczelnieniowych 600 ml

### Właściwości

- Stabilna rura aluminiowa
- Stożkowy element łączący wykonany z aluminium, z pierścieniem uszczelniającym i gwintem wewnętrznym na rękaw aluminiowy 550 ml z gwintowanym zamknięciem

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Kiesol C+**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność