



Agitateur Collomix® AR

Agitateur à ancre

Type de signification	Disponibilité	
	Unités de conditionnement	1 pièce(s)
	Clé de fermeture	01
	Art. n°	
AR 90 S	4291	■
AR 170 HF	4247	■

Domaines d'application

- Mélange des revêtements épais bicomposants de bitume (PMBC)
- Mélange des produits bicomposants et du mortier de résine synthétique

Propriétés

- Fort effet d'aspiration empêche la formation de grumeaux
- Nettoyage rapide et facile
- Enlever le matériel propre du sol et du bord du récipient
- Connexion agitateur S: perceuse
- Connexion agitateur HF: HEXAFIX®
- **Quantité de mélange:**
AR 90 S: 5 - 15 l
AR 170 HF: 20 - 40 l

Produits du système

- **PMBC**
- **MDS qui pontent les fissures**
- **Mortier à base de résines synthétiques**

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.