



Trennwandstreifen



Polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami pro tepelné, vlhkostní a akustické odizolování v místech napojení stěny na podlahu.

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	300
Balení	12 x 30 m/ role
Typ balení	karton
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
4258	■

Spotřeba Cca 1 m/m

Oblasti použití

- Pro ochranu stavebních dílců / stavebních materiálů citlivých na vlhkost
- Zabraňuje překročení vlhkosti v oblastech připojení iQ-Therm
- Styčné spáry mezi vnitřními zateplovacími / protiplísňovými systémy a přilehlými stavebními prvky, zejména v oblasti napojení stěny/podlahy
- Pro tepelné, vlhkostní a akustické odizolování

Vlastnosti výrobku

- Šířka 75 mm
- Délka na roli 30 m
- Tloušťka 3 mm

Systémové produkty > [Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme](#)

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.