



## Ontkoppelingsband

Geslotencellige polyurethaanschuim voor thermische, hygrische en akoestische ontkoppeling in wand-/vloerverbindingen

| Leverbaar         |      |
|-------------------|------|
| Aantal per pallet | 300  |
| VPE               | 12 x |
| Verpakkingstype   | doos |
| Verpakkingscode   | 01   |
| <b>art.nr.</b>    |      |
| 4258              | ■    |

### Toepassing

- Aansluitvoegen tussen iQ-Therm en aangrenzende bouwdelen, met name aansluiting wand-vloer
- Isolatie van thermische, hygrische en akoestische effecten
- Bescherming van vochtgevoelige bouwdelen / bouwmaterialen
- Het voorkomen van vochttransport bij aansluitingen van iQ-Therm

### Eigenschappen

- Dikte: 3 mm
- Breedte: 75 mm
- Lengte per rol: 30 m

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.