



Taśma rozdzielająca

Zamkniętokomórkowa pianka poliuretanowa do termicznej, higroskopijnej i akustycznej separacji elementów na łączeniu ściana/podłoga

Formy dostawy		
Ilość na palecie		300
Jedn. opak.		12 x
Rodzaj opakowania		karton
Kod opakowania		01
Nr art.:		
4258		■

Zużycie Ok. 1 m/m

Obszary stosowania

- Do ochrony wrażliwych komponentów / materiałów budowlanych przed wilgocią
- Zapobieganie migracji wilgoci na łączeniach elementów budowlanych
- Połączenia między izolacją wewnętrzną/systemem renowacji antypleśniowej a sąsiadującymi elementami budynku, szczególnie w strefie łączenia ściana/podłoga
- Do odsprężania termicznego, higroskopijnego i akustycznego

Właściwości

- Szerokość 75 mm
- Długość każdej rolki 30 m
- Grubość 3 mm

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

➤ [Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność