



Komriband 15/5-10

Stlačená měkká PU pěnová těsnicí páska v PP fóliích pro následnou dekompresi

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	100	36	
Balení	10 m	200 m	
Typ balení	karton	karton	
Kód obalu	01	01	
Číslo výrobku			
4272	■		
4268			■
Pouze kartonové balení			

Spotřeba Cca 1 m/m

Oblasti použití ■ Styčné spáry mezi vnitřními zateplovacími / protiplísňovými systémy a přilehlými stavebními prvky, jako jsou stropy, dřevěné trámy, stěny, okna atd.

Vlastnosti výrobku ■ Přesně načasovaná aktivace pomocí odtrhávací fólie
■ Vzduchotěsný, splňuje požadavky normy DIN 41078-7, montážní směrnice RAL pro montáž oken
■ Splňuje požadavky DIN 18542 pro skupinu zatížení GB R
■ Prodyšnost: a-hodnota < 0,1 m³/(h*m*(daPa)²*3)

Systémové produkty > [Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme](#)

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je prováděno podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.